

BHB 310

Robustní běhounová figura:

- optimalizovaná kontaktní plocha běhounu
- vynikající samočisticí schopnost
- minimální prokluz a vysoká trakce

Zesílená nylonová kostra:

chrání pneumatiku před průrazem

Zesílený běhoun:

zajišťuje ochranu před pořezáním a mechanickým poškozením



BHB310

Aplikace: Zemní práce, zemědělství

Značka: ASCENSO

Běhoun: BHB 310

Konstrukce: Bias

TL/TT: TL

Použití: Rýpadlonakladač. traktor

TRA Code : R-4

Přehled rozměrů

Rozměr	PR
12.5/80-18 IND	12,14
16.9-24 IND	12
17.5L-24 IND	10
18.4-26 IND	12,14
16.9-28 IND	12
16.9-30 IND	12



Technická specifikace

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI PR	Hustící tlak	Doporučené zatížení kg (lbs)		
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h(mph)		
		mm	mm				mm	mm	Bar	40
		In	in				in	in	Psi	25
16.9-24 IND	15	429	1309	594	3915	12 PR 149 A8	2.6	3250		
		16.9	51.5	23.4	154.1		38	7160		
17.5L-24 IND	15	445	1241	566	3712	10 PR 144 A8	2.2	2800		
		17.5	48.9	22.3	146.1		32	6170		
18.4-26 IND	16	467	1426	647	4265	12 PR 156 A8 14 PR 159 A8	2.5	4000		
							37	8810		
		18.4	56.1	3	4375					
				43	9640					
16.9-28 IND	15	429	1410	644	4218	12 PR 152 A8	2.6	3550		
		16.9	55.5	25.4	166.1		38	7820		
16.9-30 IND	15	429	1461	670	4370	12 PR 153 A8	2.7	3650		
		16.9	57.5	26.4	172.0		40	8040		

Rozměr	Ráfek	Rozměr v nezátíženém stavu		Statický poloměr	Účinný obvod	LI/SI PR	Hustící tlak	Doporučené zatížení kg (lbs)								Hust. tlak	Doporučené zatížení, kg (lbs)								
		Šířka	Průměr					Rychlost, km/h (mph)									Bar	Rychlost, km/h (mph)							
								Poháněné kolo										Psi	Nepoháněné kolo						
		mm	mm					Statické	10	20	25	30	40	Bar	Statické		10		20	25	30	40			
		in	in					in	in	in	in	in	in	in	in		in	in	in	in	in				
12.5/80-18	9	308	965	439	2887	12 PR 142 A8 / 129 A8	2.5	4260	2310	2020	1960	1920	1850	3.7	6100	3310	2890	2810	2760	2650					
							36	9380	5090	4450	4320	4230	4070	54	13440	7290	6370	6190	6080	5840					
							4	4600	2500	2180	2120	2080	2000	4	6670	3630	3160	3070	3020	2900					
							62	10130	5510	4800	4670	4580	4410	62	14670	8000	6960	6760	6650	6390					
						14 PR 145A8/13 2 A8	4	4600	2500	2180	2120	2080	2000	4	6670	3630	3160	3070	3020	2900					
							62	10130	5510	4800	4670	4580	4410	62	14670	8000	6960	6760	6650	6390					

Upozornění: Všechny technické údaje uvedené v této technické specifikaci jsou v souladu s ETRTO.

Ascenso značka mimosilničních pneumatik nové generace působící ve třech klíčových segmentech: v zemědělství, stavebnictví a těžebním průmyslu. Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou uvedeny bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.