

THB 230

Speciálně navržený směrový dezén:

- vysoká trakce v těžkých terénech
- výborná samočistící schopnost
- zaručuje vysokou stabilitu během jízdy

Zesílená nylonová kostra:

- posiluje odolnost pneumatiky před mechanickým poškozením



THB 230

Aplikace: Zemědělství, stavební průmysl

Značka: ASCENSO

Běhoun: THB 230

Konstrukce: Bias

TL/TT: TL

Použití: Teleskopický manipulátor

TRA Code : R-1

Přehled rozměrů

| Rozměr | PR |
|------------|--------|
| 405/70-20 | 14 |
| 405/70-24 | 14 |
| 15.5/80-24 | 12 ,16 |



Technická specifikace

| Rozměr | Ráfek | Rozměr v nezátíženém stavu | | Statický poloměr | Účinný obvod | LI/SI PR | Hustící tlak | Doporučené zatížení, kg (lbs) | | | |
|---------------------------|-------|----------------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----|-----|----|
| | | Šířka | Průměr | | | | | Rychlost, km/h(mph) | | | |
| | | mm | mm | | | | | mm | mm | Bar | 40 |
| | | In | in | | | | | in | in | Psi | 25 |
| 405/70-20 (16.0/70-20) | 13 | 418 | 1075 | 488 | 3216 | 14 PR 149 B | 3.5 | 3250 | | | |
| | | 16.5 | 42.3 | 19.2 | 126.6 | | 51 | 7150 | | | |
| 405/70-24 (16.0/70-24) | 13 | 418 | 1177 | 539 | 3521 | 14 PR 152 B | 3.5 | 3550 | | | |
| | | 16.5 | 46.3 | 21.2 | 138.6 | | 51 | 7810 | | | |
| 15.5/80-24 (400/80-24) | 13 | 394 15.5 | 1266 49.8 | 576 22.7 | 3787 149.1 | 12 PR 157 A8 | 3 | 4125 | | | |
| | | | | | | | 44 | 9094 | | | |
| | | 16 PR 163 A8 | 5 | 4875 | | | | | | | |
| | | | 73 | 10725 | | | | | | | |

Upozornění: Všechny technické údaje uvedené v této technické specifikaci jsou v souladu s ETRTO.

Všechna práva vyhrazena. Všechny informace jsou bez záruky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.